

注文形式

ご注文に際しましては、次の事項をご指示下さい。

継手の場合

型式

数量

継手型式	Rネジ	適用 WSホース		
		型式	内径 (mm)	外径 (mm)
W SL04-1/4S	1/4	WS18Z-04	63	127
W SL06-3/8S	3/8	WS18Z-06	95	159
W SL08-1/2S	1/2	WS18Z-08	127	190
W SL12-3/4S	3/4	WS18Z-12	190	262

ホースの場合

型式

長さ

型式	WSホース (低中圧ゴムホース)	
	内径 (mm)	外径 (mm)
WS18Z-04	63	127
WS18Z-06	95	159
WS18Z-08	127	190
WS18Z-12	190	262

例 W SL04-1/4S- 20

型式

数量

例 WS18Z-04- 100m

型式

長さ

特注品として、本カタログ掲載のネジサイズ以外の製品製作も承っております。
ご要望の方は、営業までお問い合わせ下さい。

本継手が適用しているWSホース（中低圧ゴムホース）の販売も行っております。また継手とのセット販売も可能です。ご要望に応じて、継手とホースを組付けた形での納品サービスも致します。

納期等、不明点がございましたら営業までお気軽にお問い合わせ下さい。
性能改善のため、形状、仕様を予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。

その他

カンタッチシリーズの装着手順

- ナットにホースを通す。
- バックリングにホースを通す。
- ホースにインサートスリーブを差し込む。
- ホースの端面がボディに接触するまで押し込む。
- ナットを最後までしっかり締め込む。

